














SAULĒS KOLEKTORIAI IR JŪ PRIEDAI









Galioja nuo: 2018.08.01

Tipas	Aprašymas	Kaina, EUR		
		be PVM	su 21% PVM	
SUNEX plokštieji saulės kolektoriai (nuo 2.0 iki 2.85m ² , rėmas aliuminio konstrukcijos, specialus grūdintas stiklas 4mm, absorberis padengtas titano oksido danga, Solar Keymark sertifikuoti)				
AMX 2.0		Vertikalus 2.00/1.84m ² , η=80.2%, 1907x1066mm	263.64	319.00
AMX 2.38		Vertikalus, 2.38/2.19m ² , η=82.0%, 2246x1066mm	285.12	345.00
AMX 2.85		Vertikalus, 2.87/2.67m ² , η=82.0%, 2246x1277mm	354.55	429.00
Basicx 2.0 2C		Vertikalus, 2.00/1.84m ² , η=80.2%, 1903x1060mm	354.55	429.00
Basicx 2.38 2C		Vertikalus, 2.38/2.19m ² , η=80.2%, 2240x1060mm.	362.81	439.00
Basicx 2.85 2C		Vertikalus, 2.85/2.65m ² , η=80.2%, 2242x1272mm	404.13	489.00
SUNEX vakuuminiai saulės kolektoriai (rėmas aliuminio ir nerūdijančio plieno konstrukcijos, HP saulės kolektoriaism papildomai galima užsakyti veidrodžius, Solar Keymark sertifikuoti)				
HP 22		Šiluminio vamzdelio "heat pipe" tipo, η=58.2 %, 3.61/2.70m ² (22 vnt. vakuuminių vamzdelių), 1990x1920 mm	615.70	745.00
HP 30		Šiluminio vamzdelio "heat pipe" tipo, η=58.2 %, 4.89/3.68m ² (30 vnt. vakuuminių vamzdelių), 1990x2450 mm	838.02	1014.00
PR 2.09		Tiesioginio pratekėjimo "vamzdelis - vamzdelyje" tipo, η=69.1%, 2.05/1.29m ² (12 vnt. pilno vakuumo vamzdelių), 2182x940mm	635.54	769.00
Montavimo elementai SUNEX saulės kolektoriams (aliuminis, nerūdijantis plienas)				
273102100		Montavimo elementų komplektas ant plokščio stogo 2 kolektoriams	205.79	249.00
273101100		Montavimo elementų komplektas ant plokščio stogo 1 kolektoriui	122.31	148.00
273102301		Montavimo elementų komplektas ant šlaitinio čerpinio stogo (25-60 laipsnių) 2 kolektoriams	139.67	169.00
273101301		Montavimo elementų komplektas ant šlaitinio čerpinio stogo (25-60 laipsnių) 1 kolektoriui pratesimas	70.25	85.00
273102301		Montavimo elementų komplektas ant šlaitinio stogo (25-60 laipsnių) 2 kolektoriams (universalus)	128.10	155.00
273104303		Montavimo elementų komplektas ant šlaitinio stogo (25-60 laipsnių) 1 kolektoriui pratesimas (universalus)	70.25	85.00
Jungčių komplektai SUNEX saulės kolektoriams				
S1		Jungčių komplektas 1 saulės kolektoriui	20.08	24.30
S2		Jungčių komplektas 2 saulės kolektoriams	22.98	27.80
S3		Jungčių komplektas 3 saulės kolektoriams	25.87	31.30
S4		Jungčių komplektas 4 saulės kolektoriams	28.68	34.70
S5		Jungčių komplektas 5 saulės kolektoriams	31.65	38.30
Gofruoto nerūdijančio plieno vamzdžiai (su izoliacija ir laidu temperatūros jutikliui, iki 50 metrų ilgio)				
DN 16 -10		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 16, 10m.	147.93	179.00
DN 16 -15		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 16, 15m.	222.31	269.00
DN 16 - 25		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 16, 25m.	371.07	449.00
DN 20 - 10		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 20, 10m.	180.99	219.00
DN 20 -15		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 20, 15m.	271.90	329.00
DN 20 - 25		Dvigubas nerūdijančio plieno vamzdis DN 20, 25m.	453.72	549.00
SUNEX siurblio moduliai (su dviem termometrais, manometru, srauto matuokle, dviem atbulinės eigos vožtuvais, apsauginiu vožtuvu, izoliacija ir kt. Sistemoms virš 40 m ² užsakomi)				
GPS PWM Wilo		Su siurbliu Wilo Yonos Para PWM (A energijos klasės), 2 termometrais, oro seperatoriumi, pajungimai 3/4", maks. 40 m ² saulės kolektorių	246.28	298.00
GPS PWM Grundfos		Su siurbliu Grundfos Solar 15-75 (A energijos klasės), 2 termometrais, oro seperatoriumi, pajungimai 3/4", maks. 40 m ² saulės kolektorių	246.28	298.00


SOREL valdymo automatikos (įvairios paskirties ir konfigūracijos, daugiau informacijos atskiruose kainininkuose)

STDC		Komplekte 2 temperatūros jutikliai (hidraulinų schemų skaičius: 9, pagamintos energijos apskaita) TOP	98.35	119.00
MTDC		Komplekte 3 temperatūros jutikliai (hidraulinų schemų skaičius: 25+, pagamintos energijos apskaita)	152.89	185.00
LTDC		Komplekte 4 temperatūros jutikliai (hidraulinų schemų skaičius: 42+, tiksliai pagamintos energijos apskaita)	229.75	278.00
XTDC		Komplekte 4 temperatūros jutikliai (hidraulinų schemų skaičius: 48+, tiksliai pagamintos energijos apskaita, duomenų kaupimas į SD kortelę)	470.25	569.00
Connect		Modulis sistemos stebėjimui ir duomenų kaupimui per internetą	228.93	277.00
PT 1000 VF		Temperatūros jutiklis Pt1000 (įmerkiamas)	11.74	14.20
PT 1000 TF		Temperatūros jutiklis Pt1000 (priglaudžiamas)	14.71	17.80


Vamzdynų izoliacija (užsakomi iki Ø89mm ir 25mm storio)

HT 15x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams (vidaus Ø15, storis 13 mm), 1 m.	2.23	2.70
HT 18x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams (vidaus Ø18, storis 13 mm), 1 m.	2.40	2.90
HT 22x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams (vidaus Ø22, storis 13 mm), 1 m.	2.56	3.10
HT-S 15x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams ir mechaniniam poveikiui (vidaus Ø15, storis 13 mm), 1 m.	4.55	5.50
HT-S 18x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams ir mechaniniam poveikiui (vidaus Ø18, storis 13 mm), 1 m.	4.96	6.00
HT-S 22x13		Izoliacija (maks. temp. ≤175°C), atspari UV spinduliams ir mechaniniam poveikiui (vidaus Ø22, storis 13 mm), 1 m.	5.37	6.50
ADH 025		HT Insul klizai 0.25L	8.68	10.50
HT-Tape		HT juosta izoliacijos sujungimui (3mm x 50mm x 15m)	9.09	11.00


Membraniniai išsiplėtimo indai saulės kolektorių sistemoms (užsakomi iki 600ltr.)

S 18		18 ltr, 10 Bar., G¾, pakabinamas	TOP	36.36	44.00
S 24		24 ltr, 10 Bar., G¾, pakabinamas		42.15	51.00
S 35		35 ltr, 10 Bar., G¾, pastatomas		52.89	64.00
SV 50		50 ltr, 10 Bar., G¾, pastatomas		71.07	86.00
SV 80		80 ltr, 10 Bar., G¾, pastatomas		120.66	146.00
SV 100		100 ltr, 10 Bar., G1, pastatomas		160.33	194.00
SV 150		150 ltr, 10 Bar., G1, pastatomas		246.28	298.00
SV 200		200 ltr, 10 Bar., G1, pastatomas		310.74	376.00
SV 300		300 ltr, 10 Bar., G1, pastatomas		387.60	469.00
BR 35		Laikiklis išsiplėtimo indui (iki 24 ltr.)		6.61	8.00





SUNEX akumuliaciniai vandens šildytuvai (daugiau informacijos atskiruose kainininkuose)

FISH 200 S2		200 ltr. su dviem kaitinimo spiralėmis ir lizdu elektriniam kaitintuvui	TOP	523.97	634.00
FISH 250 S2		250 ltr. su dviem kaitinimo spiralėmis ir lizdu elektriniam kaitintuvui		595.87	721.00
FISH 300 S2		300 ltr. su dviem kaitinimo spiralėmis ir lizdu elektriniam kaitintuvui		623.97	755.00
FISH 400 S2		400 ltr. su dviem kaitinimo spiralėmis ir lizdu elektriniam kaitintuvui		773.55	936.00
FISH 500 S2		500 ltr. su dviem kaitinimo spiralėmis ir lizdu elektriniam kaitintuvui		865.29	1047.00
FISH 750 S2		750 ltr. su dviem kaitinimo spiralėmis ir lizdu elektriniam kaitintuvui		1480.17	1791.00
FISH 1000 S2		1000 ltr. su dviem kaitinimo spiralėmis ir lizdu elektriniam kaitintuvui		1668.60	2019.00
FISH 1500 S2		1500 ltr. su dviem kaitinimo spiralėmis ir lizdu elektriniam kaitintuvui		2529.75	3061.00

Elektriniai šildymo elementai (su dvigubu termostatu, užsakomi iki 30kW)

2.0 - 230		2.0kW; G1½; 230V	TOP	42.98	52.00
3.0 - 230		3.0kW; G1½; 230V		57.02	69.00
4.5 - 400		4.5kW; G1½; 400V		151.24	183.00
6.0 - 400		6.0kW; G1½; 400V		161.16	195.00

Papildomos medžiagos ir įrengimai saulės kolektorių sistemoms

SL		Skystis saulės kolektorių ir kt. sistemoms, stingimo temperatūra -60°C (propilenglikolio koncentratas, nekeksmingas sveikatai ir aplinkai), Talpa 10 ltr., galima paruošti 22 ltr. -30°C skysčio naudojimui. TOP	42.98	52.00
HTL		Skystis vakuuminiams saulės kolektoriams PR 2.09, stingimo temperatūra -30°C (propilenglikolio pagrindu, nekeksmingas sveikatai ir aplinkai), Talpa 20 ltr., -30°C.	57.02	69.00
E121S		Automatinis nuorintojas iki 150°C, 10 Bar., G½	14.88	18.00
AIR 22-22		Oro separatorius (pajungimai 22x22mm. užveržiamos jungtys)	38.84	47.00
FL 2-12		Srauto matuoklė 2-12 l/min, su uždarymo-balansavimo galimybe (pajungimai 22x22mm. užveržiamos jungtys)	23.97	29.00
VTA 322		Termostatinis temperatūros reguliatorius karštam vandeniui, G¾ TOP	42.15	51.00
3VT20		Srautų išskyrimo vožtuvas iki 120°C, 10 Bar., G ¾	42.98	52.00
EMO T		Elektroterminė pavara srautų išskyrimo vožtuvui 3VT20 (normaliai uždaryta arba atidaryta) 230V; 3W	28.93	35.00
HP1		Rankinė pompa saulės kolektorių sistemai papildyti	36.36	44.00
BS 30		Profesionali užpildymo stotis saulės kolektorių, šildymo ir kitoms sistemoms (srautas iki 65 l/min, kėlimo aukštis iki 43 m, 30 ltr. talpa). Konstrukcija - dažyto plieno TOP	321.49	389.00
BS 30 ST		Profesionali užpildymo stotis saulės kolektorių, šildymo ir kitoms sistemoms (srautas iki 65 l/min, kėlimo aukštis iki 43 m, 30 ltr. talpa). Konstrukcija - nerūdijančio plieno	404.13	489.00

Pastabos:

1. Saulės kolektoriai, akumuliaciniai vandens šildytuvai ir kita produkcija tiesiai iš sandėlio Kaune dideliais kiekiais. Pristatymas visoje Lietuvoje per 24 val.
2. Akcijos ir specialūs pasiūlymai UAB Terma parduotuvėje internete www.terma.lt
3. Jeigu produkto nėra sandėlyje, pristatymo terminas nuo 5 iki 30 darbo dienų.
4. Nerandate ieškomo produkto mūsų kataloge ar kainininke? Ieškote nestandartinių sprendimų? Kreipkitės, šiame kainininke tikrai ne visa mūsų siūloma produkcija!



UAB TERMA - saulės kolektorių sistemos nuo 1998m!
 Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva
 Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096
 El. paštas: info@terma.lt
 Internetinė svetainė: www.terma.lt

