

VALDYMO AUTOMATIKOS

Simplex, Duplex, Multiplex

Priklausomai nuo modelio, konfigūracijų skaičius nuo 10 iki 27+, valdo nuo 3 iki 15 komandų, temperatūros jutiklių skaičius nuo 4 iki 21 (Pt 1000, Pt 500 arba KTY). Duplex ir Multiplex modeliai gali būti komplektuojami su srauto ir temperatūros jutikliu (VFS Sensor). Multiplex modelis gali būti komplektuojamas su slėgio matuokle (RPS Sensor). Duplex ir Multiplex modeliai gali būti komplektuojami su papildomu moduliu (Webmodule AD arba Webmodule EX) prijungti prie kompiuterio ar jų tinklo, kaupti duomenis į Micro SD kortelę, bei valdyti įrenginį nuotoliniu būdu.

TiSUN®



Pagrindinės TiSUN valdiklių savybės:

- draugiška vartotojo aplinka, paprastas valdymas;
- skaičiuoja pagamintą energijos kiekį, kaupia statistinius duomenis;
- valdo cirkuliacinių siurblių našumą;
- ekrane rodomos matuojamos temperatūros bei darbo režimai;
- apsauga nuo perkaitimo ir užšalimo;
- valdo kitas šildymo sistemos energetines sistemas;
- atmintis dingus elektros maitinimui.

Aprašymas	Simplex	Duplex	Multiplex
Temperatūros jutikliai (Pt 1000, Pt 500 arba KTY)	4	5	9 (21)
Elektrinis siurblių greičio reguliavimas	+	+	+
Tikslus pagaminto energijos kiekio skaičiavimas (komplektuojamas papildomai)	-	+	+
Slėgio matavimas (komplektuojamas papildomai)	-	-	+
Saulės radiacijos matuoklis (komplektuojamas papildomai)	-	-	+
Nuotolinis valdymas ir stebėjimas (per kompiuterį arba mobiliuoju įrenginiu)	-	+	+
Duomenų sąsajos	VBus®	VBus®, MicroSD, LA-, Mi- iUSB	VBus®, SD
Garantija, metai		2	

Pastaba: Daugiau informacijos apie kitus kompanijos TiSUN produktus rasite: <http://www.tisun.com/products/solar-components/solar-control-units/>



UAB TERMA

Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva
Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096
El. paštas: info@terma.lt
Internetinė svetainė: www.terma.lt